

PP1
totale 8

Porta da interno fonoisolante certificata a due battenti, L.N.P.=0.90+0.30 m, con indice Rw di isolamento alla trasmissione aerea del rumore pari o superiore a 42 dB, certificato dal costruttore in modo conforme alla normativa UNI EN ISO 140 ed annesse	
TELAIO FISSO	Telaio fisso con tre battute di incontro, vincolato alla muratura con "L" in acciaio (50x50 mm, spess. 4 mm, lunghezza 150 mm, 2 fissaggi a muro e 2 a serramento per ogni L, 3L per lato + 1 L sul traverso superiore), fori asolati sulle "L" lato legno per regolazioni e registrazioni. Tasselli di fissaggio a muro. Copriflo esterno in legno su 3 lati sagomato come disegno, laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L
BATTENTE	Pannello in multistrato, con intelaiatura in legno massiccio con tre battute d'incontro. Composizione necessaria per l'ottenimento dell'indice di isolamento richiesto, zoccolo in acciaio inox spazzolato h. 150 mm, spessore 15/10. Guarnizione inferiore a ghigliottina automatica. Finitura interna liscia esterna con fasce orizzontali come da disegno: laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L.
ACCESSORI	Serratura e maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare



PP2
totale 1

Porta da interno a due battenti, L.N.P.=0.90+0.30 m, tipo Sebino o equivalente.	
TELAIO FISSO	Telaio fisso con una battuta di incontro, vincolato alla muratura con "L" in acciaio (50x50 mm, spess. 4 mm, lunghezza 150 mm, 2 fissaggi a muro e 2 a serramento per ogni L, 3L per lato + 1 L sul traverso superiore), fori asolati sulle "L" lato legno per regolazioni e registrazioni. Tasselli di fissaggio a muro. Copriflo esterno in legno su 3 lati sagomato come disegno, laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L
BATTENTE	Pannello in multistrato, con intelaiatura in legno massiccio con una battuta d'incontro. Zoccolo in acciaio inox spazzolato h. 150 mm, spessore 15/10. Finitura interna liscia esterna con fasce orizzontali come da disegno: laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L.
ACCESSORI	Serratura e maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare



PP3
totale 1

Porta da interno ad un battente, l.n.p. 90 cm.	
TELAIO FISSO	Telaio fisso con una battuta di incontro, vincolato alla muratura con "L" in acciaio (50x50 mm, spess. 4 mm, lunghezza 150 mm, 2 fissaggi a muro e 2 a serramento per ogni L, 3L per lato + 1 L sul traverso superiore), fori asolati sulle "L" lato legno per regolazioni e registrazioni. Tasselli di fissaggio a muro. Copriflo esterno in legno su 3 lati sagomato come disegno, laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L
BATTENTE	Pannello in multistrato, con intelaiatura in legno massiccio con una battuta d'incontro. Zoccolo in acciaio inox spazzolato h. 150 mm, spessore 15/10. Finitura interna liscia esterna con fasce orizzontali come da disegno: laccatura e verniciatura poliuretanica satinata, colore a scelta della D.L.
ACCESSORI	Serratura e maniglia in acciaio inox tipo Ghidini 239 o similare



PP4
totale 1

Porta da interno scorrevole, l.n.p. 90 cm.	
CONTROTELAIO	In acciaio zincato per scorrimento a tasca entro muratura in cartongesso.
TELAIO FISSO	Perimetrale in abete lamellare, con singola battuta d'incontro con guarnizione a premere. Compresi copriflì. Verniciatura poliuretanica satinata, colore ral 9010.
BATTENTE	Anta cieca tamburata spessore 44 mm. Finitura superficiale in impiallaccio di rovere e verniciatura poliuretanica satinata su entrambi i lati, colore ral 9010. Apposizione sui due lati di cornici in legno in rilievo per creazione riquadrature come da disegno. Zoccolo su entrambi i lati in acciaio inox spazzolato h. 130 mm, spessore 15/10 avvitato con viti autofilettanti.
ACCESSORI	Guarnizioni di battuta, carrelli di scorrimento a scomparsa. Apertura di sicurezza dall'esterno tipo "Olivari Giotto Q" o similari



PP5
totale 2

Porta da interno ad un battente, l.n.p. 80 cm.	
CONTROTELAIO	Perimetrale realizzato con profili della struttura della parete in cartongesso.
TELAIO FISSO	Perimetrale in abete lamellare, con singola battuta d'incontro con guarnizione a premere. Compresi copriflì. Verniciatura poliuretanica satinata, colore ral 9010.
BATTENTE	Anta cieca tamburata spessore 44 mm. Finitura superficiale in impiallaccio di rovere e verniciatura poliuretanica satinata su entrambi i lati, colore ral 9010. Apposizione sui due lati di cornici in legno in rilievo per creazione riquadrature come da disegno. Zoccolo su entrambi i lati in acciaio inox spazzolato h. 130 mm, spessore 15/10 avvitato con viti autofilettanti.
ACCESSORI	Maniglia in alluminio satinato tipo Ghidini 239 o simialre e serratura Yale. Cerniere anube in acciaio inox.



PP6
totale 1

Porta uscita di sicurezza: Porta da interno a due battenti, l.n.p. 180 cm netti tra le ante aperte.	
TELAIO FISSO	Telaio di acciaio zincato con zanche
BATTENTE	Doppia anta cieca in lamiera di accaio zincato con battuta perimetrale su tre lati, mm60, verniciata colore a campione, marcata CE EN 12209.
ACCESSORI	maniglione antipanico costituita da barra orizzontale in alluminio anodizzato e bracci laterali in plastica nera. Maniglia lato tirare in alluminio tipo Ghidini 239 o similare e serratura.

PARTICOLARE SCATOLATO PASSACAVI (R13)
(Scala 1:20)



Sezione Tipo (Vista d'Insieme)



Sezione Tipo (Scatolato)



Setto intermedio

PARTICOLARE MOBILETTO COPRI FAN-COIL SOTTOFINESTRA (R11)
(Lato chiostro - Scala 1:20)



Vista in pianta



Vista in pianta sotto finestra



Particolare nuovo davanzale lato chiostro

PARTICOLARE MOBILETTO COPRI FAN-COIL SOTTOFINESTRA (R11)
(Lato parcheggio - Scala 1:20)



Vista in pianta



Vista in pianta sotto finestra



Particolare nuovo davanzale Lato parcheggio

PARTICOLARE MOBILETTOSOTTOFINESTRA (R14)
(Scala 1:20)



Vista in pianta



Sezione trasversale



Vista frontale



Dettaglio mobiletto

PARTICOLARE POSA BARRE ANTICADUTA SU FINESTRE

Prospetto esterno completo



Prospetto interno completo





TIPICO MOBILETTO COPRI FAN-COIL (R11)
(Lato chiostro - Scala 1:20)



Vista frontale cassonetto



Sezione trasversale



Dettaglio lavorazione testa davanzale fisso
(Sia per mobiletto R11 che per mobiletto R14)

NOTE

1- Questo disegno deve essere letto con gli elaborati del progetto esecutivo impiantistico.
2- Tutte le misure sui disegni devono essere verificate in cantiere dall'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione dei lavori.
3- In caso di divergenza tra quote scritte e misure rilevate ditrettamente sugli elaborati, le quote prevalgono.
4- In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggior dettaglio.

studio brusa pasquè
ARCHITETTI
Anna Manuela Brusa Pasquè
Elena Brusa Pasquè
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Via Rainoldi, 27 21100
Varese (VA) - ITALIA
Tel: +39.0332.236317
Fax: + 39.0332.284350

www.brusapasque.it

info@brusapasque.it

gruppo CONCRETE srl
Acustica Architettura Ambiente
Via Marsala, 154 - 21100 VARESE (ITALY)
voice: +39.0332.225.38, 38 fax: +39.0332.225.38
e-mail info@concreteacoustics.com

STUDIO ETA ENGINEERING
Progettazione impiantistica integrata
Elettrica-Termotecnica-Antincendio
Via Realini, 27
21056 Induno Olona (VA) - ITALIA
Tel: +39-0332-840006
Fax: + 39-0332-204245
e-mail studioeta.engineering@email.it

PROGETTO

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI
CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE DELLE AULE INSONORIZZATE
PER LO STUDIO SINGOLO O IN GRUPPI NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO
DI MUSICA "L. CAMPIANI" IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
E DI RESTAURO
Arch. Elena Brusa Pasquè (coordinamento)
Studio Associato Brusa Pasquè
via Rainoldi 27, 21100 Varese

CONSULENTI PER IL RESTAURO
Restauratrice Rossella Bernasconi
Via Sellene, 16 - 21100 Varese

Arch. Patrizia Buzzi
Via Montello, 156 - 21100 Varese

PROGETTISTA OPERE ACUSTICHE
P.A. Lucio Visintini
Gruppo Concrete s.r.l.
via Montello, 154 - 21100 Varese

PROVINCIA DI MANTOVA
DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO
Dott. Gianni Pettenini

C.S.P.
Arch. Giuseppe Menestò

R.U.P.
Geom. Giuseppe Comparini

COMMITTENTE

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio progettazione - manutenzione edilizia e sicurezza

FASE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TITOLO

PROGETTO
Casellario porte interne - Opere da falegname

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	febbraio 2015	progetto definitivo - esecutivo	PB-RB	EBP	EBP

NOME FILE	PROG-07.dwg
DATA DI STAMPA	02-04-2015
STILE DI STAMPA	Sbp Ufficio 100.ctb
NOME LAYOUT	PROG-07

NUMERO PRATICA

SBP - 15 - 02

SCALA

1:20

TAVOLA

PROG-07