

PIANTA SECONDO

PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE PARTE OGGETTO DI INTERVENTO

PIANO SECONDO

studio brusa pasquè
ARCHITETTI
Anna Manuela Brusa Pasquè
Elena Brusa Pasquè
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Via Rainoldi 27 21100 Varese (VA) - ITALIA
Tel: +39-0332-236317
Fax: + 39-0332-284350
www.brusapasque.it
e-mail info@brusapasque.it

gruppo CONCRETE srl
Acustico Architettura Ambiente
Via Monfello, 154 – 21100 VARESE (ITALY)
voice: +39–0332.22.55.30 fax: +39–0332.22.55.28
e–mail: info@gruppoconcrete.com

STUDIO ETA ENGINEERING
Progettazione impiantistica integrata
Elettrica-Termotecnica-Antincendio
Via Realini, 27
21056 Induno Olona (VA) - ITALIA
Tel: +39-0332-840006
e-mail studioeta.engineering@email.it

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI AMBIENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPIANI" IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

PROGETTISTA

COMMITTENTE

COMMITTENTE

PROVINCIA DI MANTOVA
VIA PRINCIPE AMEDEO 30/32 - MANTOVA

FASE

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE DELLE SALE INSONORIZZATE PER LO STUDIO SINGOLO O IN GRUPPI NELLA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. CAMPIANI" IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

TITOLO

Pianta piano secondo - Distribuzione impianto elettrico

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Marzo 2015	progetto esecutivo	LS	BA	BA

NOME FILE	
DATA DI STAMPA	
STILE DI STAMPA	
NOME LAYOUT	

NUMERO PRATICA 1649

SCALA 1:100

TAVOLA IE 01

LEGENDA – COMPONENTI ELETTRICI

- Fascio di tubazioni flessibili in pvc posata nel controsoffitto (luci, f.m., telefono/dati, imp.rilev. fumi, a disposizione)
- Tubazione in pvc posata nel controsoffitto o dietro alle pareti in cartongesso
- Interruttore unipolare
- Rilevatore di movimento IR (accensione luci + comando accensione estrattore aria bagni)
- Interruttore e presa 10/16A IP40 (derivazione a vista)
- Scatola multipresa con n.1 shuko + n.1 bipasso 10/16A
- Scatola multipresa trasmissione dati RJ45 (predisposizione)
- Scatola di derivazione
- Montante elettrico
- Pulsante a tirante allarme bagno disabili con pulsante di tacitazione (w.c. disabili)
- Ronzatore con spia di segnalazione
- Pulsantiera con segnalazione fuoriporta stato di occupazione dell'aula di musica
- Estrattore aria bagni ciechi, l'accensione è comandata con l'illuminazione del locale con spegnimento ritardato
- Alimentazione elettrica boiler per produzione ACS
- Predisposizione alimentazione ventilconvettore (linea dedicata)
- Pannello di comando ventilconvettori con termostato elettronico e display LCD (gestione singolo ventilconv.)
- Comando Estate/Inverno circuito radiatori servizi w.c.
- Pannello di segnalazione incendio ottico–acustico
- Pulsante di azionamento allarme antincendio

LEGENDA – CORPI ILLUMINANTI

- Marca VIABIZZUNO mod. C1 "sospensione tutta luce"
  corpo illuminante in alluminio estruso verniciato color bianco, con lampada fluorescente lineare da 35W e diffusore in policarbonato
- (H=200cm) Marca L–Tech mod Quba fluo con vetro sabbiato, o similare
  Corpo illuminante in metallo verniciato bianco, con lampada fluorescente compatta attacco E27 a luce diretta con fascio largo e indiretta a fascio stretto. (cod. T001 AA + TA006 01 61)
- Marca VIABIZZUNO mod. Pro "track 230V"
  corpo illuminante in cromo opaco, provvisto di braccio telescopico e parabola orientabile con lampada alogena 12 Volt da 75W con riflettore in alluminio e adattatore per binario color bianco on trasformatore 230/12V da 100W
- Marca i–LèD/linealight mod. Distra 2W, o similare
  Faretto calpestabile da interno con ottica basculante. Montaggio con controcassa. Corpo in alluminio e flangia in acciaio inox a forma quadrata
- 1x18W 2x58W Plafoniera con lampada fluorescente a soffitto marca DISANO modello Echo IP65 Lampada T8 ø26mm FL 18/58W o similare
- Lampada di emergenza autoalimentata con batteria tampone e inverter. Pot. 11W (dotata di sistema Autotest) marca Beghelli mod. Office luce 626, o similare

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE D'ARREDO DAVANZALE FINESTRE



PARTICOLARE SEZIONE B–B'
Illuminazione cornice finestra mediante lampada orientabile installata in corrispondenza del davanzale (Luce d'arredo esterno).

(Circuito illuminazione indipendente, per creare assieme alle altre lampade previste sui davanzali delle finestre degli altri lati, un effetto scenografico in occasione di manifestazioni pubbliche svolte all'interno del chiostro).

LEGENDA – CARTELLONISTICA ED ESTINTORI

- Estintore portatile da parete a polvere con capacità estinguente almeno di 34A–144BC opportunamente staffato a muro e segnalato
- Estintore portatile da parete ad anidride carbonica da 2 Kg con capacità estinguente di almeno 89 BC opportunamente staffato a muro e segnalato
- Pittogramma indicante estintore
- Pittogramma indicante uscita di sicurezza
- Pittogramma indicante uscita di sicurezza verso sinistra
- Pittogramma indicante uscita di sicurezza verso destra

Elaborato di proprietà della ETA Engineering – riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta