



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'
l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Lettera H - Coils


Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton, con limite di carico per asse di 13 ton.

Legenda

Rete stradale

- | | |
|--|-------------------------|
| Strade statali, regionali, provinciali | Confine provinciale |
| Autostrade | Confini comunali |
| 1) Galleria | Aree idriche principali |
| 2) Sottopasso | Aeroporti |
| 3) Strettoia | Porti |
| 4) Ponte/Cavalcavia con luce > 6 m. | Ferrovie |
| 5) Passaggio a livello | |
| 6) Linea aerea | |
| Cavalcavia A22 - Limite di carico di 44 ton.
Oltre le 44 ton. è necessario chiedere la
deroga alla Soc. AutoBrennero A22 | |

Aggiornamento
06/08/2019



PRESCRIZIONI IN CASO DI PASSAGGIO DI CARICHI ECCEZIONALI
LIMITAZIONI RISPETTO ALLA MASSA SU PONTI E VIADOTTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 6 m

Da 72,01 a 108,00 ton.

- E' consentito il transito:
- automezzi con massa complessiva non superiore a 108 ton.
 - carico distribuito equivalente massimo (inteso come rapporto tra carico complessivo e distanza tra primo ed ultimo asse del convoglio); 7,8 ton/m;
 - massa per asse non superiore a 13 ton;
 - interasse minimo tra due assi contigui pari o superiore a 1,3 m.

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

- con velocità costante
- con velocità massima 30 Km/h
- transito unico sul ponte o cavalcavia con scorta tecnica e conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso su entrambe le provenienze
- transito al centro dell'impalcato, a cavallo della doppia linea invalicabile ove presente e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali
- obbligo di comunicazione preventiva di transito da parte del trasportatore nei confronti dell'Ente proprietario della viabilità

