Area Lavori Pubblici
Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

ELENCO PREZZI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TRATTI VARI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE
CUP G17H24001040003
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Provincia di Mantova

Data, 13/07/2026

IL TECNICO
Geom. Rachele Debattisti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP_01	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% in peso, del tipo premiscelata con microsfere di vetro aventi un diametro compreso tra 63 e 212 micron e la cui quantità in peso deve essere compresa tra il 30% ed il 33%. Il potere coprente di detta vernice deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mq/Kg. In fase di applicazione della pittura dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate microsfere di vetro aventi una granulometria compresa tra 125 e 710 micron. Il tutto compreso ogni onere per nolo di attrezzature, per la fornitura dei materiali, la pulitura della superficie ove viene applicata la vernice, l'installazione, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di cantiere ed ogni altro onere per la realizzazione del lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce da 12 cm **euro (zero/55)**	m	0,55
Nr. 2 NP_02	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% in peso, del tipo premiscelata con microsfere di vetro aventi un diametro compreso tra 63 e 212 micron e la cui quantità in peso deve essere compresa tra il 30% ed il 33%. Il potere coprente di detta vernice deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mq/Kg. In fase di applicazione della pittura dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate microsfere di vetro aventi una granulometria compresa tra 125 e 710 micron. Il tutto compreso ogni onere per nolo di attrezzature, per la fornitura dei materiali, la pulitura della superficie ove viene applicata la vernice, l'installazione, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di cantiere ed ogni altro onere per la realizzazione del lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce da 15 cm **euro (zero/69)**	m	0,69
Nr. 3 NP_03	Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso, a norma UNI EN 1436, con vernice a solvente di colore bianco RAL 9016, con percentuale di biossido di titanio non inferiore al 14% in peso, del tipo premiscelata con microsfere di vetro aventi un diametro compreso tra 63 e 212 micron e la cui quantità in peso deve essere compresa tra il 30% ed il 33%. Il potere coprente di detta vernice deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mq/Kg. In fase di applicazione della pittura dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate microsfere di vetro aventi una granulometria compresa tra 125 e 710 micron. Il tutto compreso ogni onere per nolo di attrezzature, per la fornitura dei materiali, la pulitura della superficie ove viene applicata la vernice, l'installazione, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di cantiere ed ogni altro onere per la realizzazione del lavoro finito a regola d'arte. il prezzo è da intendersi per la effettiva segnaletica realizzata. Per strisce di arresto, zebrature, frecce e iscrizioni **euro (quattro/60)**	m2	4,60
Nr. 4 Sicurezza_S	Oneri della Sicurezza **euro (seimilanovecentonovantanove/05)**	a corpo	6´999,05

Data, 13/07/2026

Il Tecnico
Geom. Rachele Debattisti

Il R.U.P.
Geom. Paola Matricciani

VISTO:
Dirigente d'Area Ing. Antonio Covino